

1. Nummer Leistungserklärung Nr / Versionsnummer	100-80560-1 / 1
Eindeutiger Kenncode de Produkttyps:	Instyle 700V Next
Typen-,Chargen- oder Seriennummer:	80560
Vorgesehener Einsatzzwecke des Bauprodukts gemäss de anwendbaren harmonisierten technische Spezifikation	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung
Name und Adresse des Hersteller:	DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl www.drufire.com
Systeme zur Bewertung und Kontrolle de Konstanz der Leistungsfähigkeit de Bauprodukts (AVCP)	System 3
Name, Adresse und Nummer des zuständigen Labor Nummer Prüfbericht auf basis von	SGS 1639 EZKA/2025-05/008-5

2. Erklärte Leistung:	EN 16510-2-2:2022
Harmonisierte technische Spezifikation	(EU) 2024/3110


Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandwiderstand		
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm	
dR (Abstand zur Rückwand)	NC	
dS (Abstand zur Seitenwand)	NC	
dC (Abstand zur Decke)	NC	
dP (Abstand im Strahlungsbereich vor dem Gerät)	1500	
dB (Abstand unter der Feuerstätte)	0	
dF (Abstand am Fußboden nach vorne)	800	
dL (Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich)	800	
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden	
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Elektrische Sicherheit		II
Reinigung	Bestanden	
Mechanische Belastbarkeit (Trageeigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	NPD	
Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O₂		
CO (mg/Nm ³)		1250
NO _x (mg/Nm ³)		200
OGC (mg/Nm ³)		120
PM (mg/Nm ³)		30
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung		
Brandschutzsicherheit für Installation an den Schornstein (T-class)		T400
Mindestförderdruck (Pa)		12
Temperatur am Abgasstutzen (°C)		332
Abgasmassenstrom (g/s)		7.3
Thermische Leistung		
Nominelle Leistung	kW	10.1
Leistung Raumerwärmung	kW	10.1
Leistung Wassererwärmung	kW	
Wirkungsgrad	%	81.6
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	%	72
Energieeffizienz-Index (EEI)		108
Energieeffizienzklasse		A+
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	Watt	12
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Watt	0.5
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklären Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterschreibe für und im Namen des Herstellers von:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025



Declaration of performance

According to Regulation (EU) 2024/3110



1. The number of the declaration of performance No / Version number	100-80560-1 / 1
Unique identification product-type:	Instyle 700V Next
Type, batch or serial number:	80560
Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification as foreseen by the manufacturer:	Roomheater burning solid fuel without hot water supply
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:	DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl www.drufire.com
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3
Name and identification number of the notified body	SGS 1639
Test report number, on the basis of type testing under	EZKA/2025-05/008-5

2. Declared performance:	EN 16510-2-2:2022
Harmonized technical specification	(EU) 2024/3110

Performance	Performance
Fire safety	
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm
dR (Distance to the rear wall)	NC
dS (Distance to the side wall)	NC
dC (Distance to the ceiling)	NC
dP (Distance in front of the appliance)	1500
dB (Distance below the appliance)	0
dF (Distance on the floor in front of the appliance)	800
dL (Distance to the side wall in the radiation)	800
Risk of burning fuel falling out	Pass
Surface temperature	Pass
Electrical safety	II
Cleanability	Pass
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
Emissions at nominal heat output à 13% O₂	
CO (mg/Nm ³)	1250
NO _x (mg/Nm ³)	200
OGC (mg/Nm ³)	120
PM (mg/Nm ³)	30
Data for installation on a chimney at nominal heat output	
Fire safety for installation on the chimney (T-class)	T400
Minimum discharge pressure (Pa)	12
Temperature at flue gas connection (°C)	332
Flue gas mass flow (g/s)	7.3
Thermal output	
Nominal heat output	kW 10.1
Room heating output	kW 10.1
Water heating output	kW
Energy efficiency	% 81.6
Annual space heating efficiency at nominal heat output	% 72
Energy Efficiency Index (EEI)	108
Energy efficiency class	A+
Electricity consumption at nominal heat output	Watt 12
Power consumption in standby mode	Watt 0.5
Environmental sustainability	NPD

The efficiency of the above product corresponds to the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) no. 2024/3110.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

Déclaration des Performances

Conformément au règlement (EU) nr. 2024/3110



1. Numéro déclaration des performances nr: / Numéro de version 100-80560-1 / 1

Code d'identification unique du produit type:	Instyle 700V Next
Numéro de type, de lot ou de série:	80560
Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Poèles à bois pour combustibles solides sans chauffage de l'eau
Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:	DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl www.drufire.com
Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V	Système 3
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié	SGS 1639
Les rapports d'essais de numéro sur la base du	EZKA/2025-05/008-5

2. Performances déclarées: EN 16510-2-2:2022 (EU) 2024/3110

Caractéristiques essentielle Performances

Sécurité incendie	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents	Distance minimale, mm
dR (Distance au mur arrière)	NC
dS (Distance au mur latéral)	NC
dC (Distance au plafond)	NC
dP (Distance à l'avant de l'appareil (zone de rayonnement))	1500
dB (Distance sous l'appareil)	0
dF (Distance au sol devant l'appareil)	800
dL (Distance au mur latéral dans la zone de rayonnement)	800
Risque de projections de braises	Conforme
Températures de surface	Conforme
Sécurité électrique	II
Possibilités de nettoyage	Conforme
Résistance mécanique (Pour soutenir la cheminée)	NPD
Émissions à la puissance thermique nominale at 13% O₂	
CO (mg/Nm ³)	1250
NO _x (mg/Nm ³)	200
OGC (mg/Nm ³)	120
PM (mg/Nm ³)	30
Données pour l'installation sur une cheminée avec puissance calorifique à charge partielle	
Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée (T-class)	T400
Pression de refoulement minimale (Pa)	12
Température au niveau de la buse de sortie des fumées (°C)	332
Flux des fumées (g/s)	7.3
Puissance thermique	
Puissance nominale	kW 10.1
Plage de puissance	kW 10.1
Puissance de chauffage de l'eau	kW
Rendement	% 81.6
Efficacité annuelle du chauffage des locaux à la puissance thermique nominale	% 72
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	108
Catégorie d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'électricité à la puissance thermique nominale	Watt 12
Consommation d'énergie en mode veille	Watt 0.5
la durabilité environnementale	NPD

La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées. L'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement UE n° 2024/3110 est la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

1. Uniek nummer prestatieverklaring / Versienummer

100-80560-1 / 1

Unieke identificatiecode producttype:

Instyle 700V Next

Type-, partij- of serienummer:

80560

Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de geharmoniseerd technische specificatie:

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening

Contactadres van de fabrikant:

DRU Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Tel: +31 (0)26 219 5 319 info@drufire.nl
www.drufire.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het

Systeem 3

bouwproduct vermeld in Bijlage V

Keuring instantienummer:

SGS 1639

Test rapport nummer, verstrekt op basis van

EZKA/2025-05/008-5

2. Aangegeven prestatie

EN 16510-2-2:2022

Geharmoniseerde technische specificatie

(EU) 2024/3110

Essentiële kenmerken

Prestatie

Brandveiligheid

Essentiële kenmerken		Prestatie
Brandveiligheid		
Afstand tot brandbare materialen		Minimum afstanden, in mm
dR (Afstand tot de achterwand)		NC
dS (Afstand tot de zijwand)		NC
dC (Afstand tot het plafond)		NC
dP (Afstand voor het toestel)		1500
dB (Afstand onder het toestel)		0
dF (Afstand op de vloer voor het toestel)		800
dL (Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied)		800
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Voldoet	
Oppervlakte temperatuur	Voldoet	
Elektrische veiligheid		II
Reinigbaarheid verbrandingskamer	Voldoet	
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	NPD	
Emissies bij nominale warmteafgifte bij 13% O₂		
CO (mg/Nm ³)		1250
NO _x (mg/Nm ³)		200
OGC (mg/Nm ³)		120
PM (mg/Nm ³)		30
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominale warmteafgifte		
Minimale veiligheid klasse schoorsteen (T-class)		T400
Minimale leveringsdruk (Pa)		12
Temperatuur bij de uitlaataansluiting (°C)		332
Uitlaatgas massastroom (g/s)		7.3
Warmteafgifte en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte		
Nominaal vermogen	kW	10.1
Ruimteverwarmend vermogen	kW	10.1
Waterzijdig vermogen	kW	
Rendement	%	81.6
Jaarlijks rendement voor ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	%	72
Energie-efficiëntie-index (EEI)		108
Energie-efficiëntieklasse		A+
Elektrisch verbruik bij nominale warmteafgifte	Watt	12
Elektrisch verbruik in standby-modus	Watt	0.5
Duurzaamheid van het milieu		NPD

De prestaties van bovenstaand product komen met de verklaring overeen. Voor de opstelling van de prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) Nr. 2024/3110 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk

Ondertekend namens de fabrikant door:

Raymond Zantinge, Managing Director

08-Nov-2025

